

Emise

Předávání tepla

Latentní 3500 kJ/h / 0.97 kW

Sensibilní 4500 kJ/h / 1.25 kW

Teplota odpadní vody max. 80 °C

Provozní hluk max. 70 dBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny v prospektu s příslušenstvím)

Stohovací souprava

Dovolená kombinace 6.10 na 10.10
(jen elektrické spotřebiče)

Kondenzační digestoř CONVOVent 4*

Elektrické připojení

Jmenovité napětí 1N~ 200-240V 50/60Hz

Jmenovitý příkon 130-260 W

Jmenovitý proud 1.0-1.9 A

Jištění 2.5 A

Rozměry / hmotnost bez obalu

Šířka 877 mm

Hloubka 1085 mm

Výška 240 mm

Hmotnost 66 kg

Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru** 500 mm

* Pro použití ve stohovací soupravě lze obdržet speciální kondenzační digestoře.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Kondenzační digestoř CONVOVent 4+*

Elektrické připojení

Jmenovité napětí 1N~ 200-240V 50/60Hz

Jmenovitý příkon 130-260 W

Jmenovitý proud 1.0-1.9 A

Jištění 2.5 A

Rozměry / hmotnost bez obalu

Šířka 877 mm

Hloubka 1085 mm

Výška 373 mm

Hmotnost 85 kg

Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru** 500 mm

* Pro použití ve stohovací soupravě lze obdržet speciální kondenzační digestoře.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Dbejte prosím na tato upozornění:

Tento dokument slouží výhradně pro plánování.

Další technické údaje a pokyny pro instalaci a postavení jsou uvedeny v instalační příručce.