

Konvektomat

Model

Convotherm 4 easyDial

- easyDial
- 20 Zásuvy GN 1/1
- Elektro
- Injekční verze
- Pravý doraz



Hlavní znaky

- ACS+ provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch
- Přídavné funkce ACS+:
 - Crisp&Tasty – odvlhčování v 5 stupních
 - BakePro – tradiční funkce pečení v 5 stupních
 - HumidityPro – zavlhčování v 5 stupních
 - Rychlost ventilátoru – v 5 stupních
- easyDial: všechny funkce se nastavují na jedné úrovni
- Poloautomatický čistící systém
- HygienicCare
- Rozhraní USB integrované v obslužném panelu
- Tříbarevný indikátor – ukazuje aktuální provozní stav
- Vyvíjení páry nástřikem vody do varného prostoru
- Dveře přístroje s pravým dorazem

Sériové vybavení

- ACS+ (Advanced Closed System +) provozní režimy:
 - Pára (30-130°C) se zaručeným nasycením
 - Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti
 - Horký vzduch (30-250°C) s optimalizovaným přenosem tepla
- HygienicCare – bezpečnost díky antibakteriálním povrchům:
 - easyDial obslužný panel
 - Klikla dveří a navíjecí ruční sprcha
- Pracovní plocha easyDial:
 - Centrální řídicí jednotka Convotherm-Dial (C-Dial)
 - Digitální displej
 - Regenerační funkce – regenerování produktů na nejvyšší úrovni
 - 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky
- Vícebodová sonda teploty jádra
- Klikla dveří s bezpečnostním uzávěrem
- Předehřívací můstek integrovaný
- Ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty
- Funkce předehřívání a funkce Cool down

Možnosti

- ConvoClean plně automatický čistící systém – volitelně s jednotlivým dávkováním
- Odstraňování výparů – integrovaný kondenzační modul (na požádání)
- Skrývací dveře – úspora místa a větší bezpečnost při práci (viz samostatný datový list)
- Lodní verze (viz samostatný datový list)
- Verze pro věznice
- Ethernetové rozhraní (LAN)
- Jsou k dispozici různá napětí
- Sonda sous-vide, externě zasunutelná
- Sonda teploty jádra, externě zasunutelná

Příslušenství

- ConvoLink – HACCP a PC software managementu profilu tepelné úpravy
- ConvoVent 4 kondenzační digestoř s tukovým filtrem
- ConvoVent 4+ kondenzační digestoř s tukovým a zápachovým filtrem
- Signal Tower – externí indikace provozního stavu
- Banketový systém (volitelně jako balíček nebo jednotlivě): Zavážecí vozík talířů, zavážecí vozík, thermokryt
- Prostředky na ošetřování pro plně automatický čistící systém ConvoClean (několikanásobné a jednotlivé dávkování) a pro poloautomatické čištění varného prostoru



Emise

Předávání tepla	
Latentní	6900 kJ/h / 1.92 kW
Sensibilní	8900 kJ/h / 2.47 kW
Teplota odpadní vody	max. 80 °C
Provozní hluk	max. 70 dBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny viprojektu s příslušenstvím)

Kondenzační digestoř ConvoVent 4*

Elektrické připojení	
Jmenovité napětí	1N~ 200-240V 50/60Hz
Jmenovitý příkon	260 W
Jmenovitý proud	1.9 A
Jištění	2.5 A
Rozměry bez obalu	
Šířka x výška x hloubka	892 x 240 x 1086 mm
Hmotnost bez obalu	67 kg
Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru**	500 mm

* Lze obdržet speciální kondenzační digestoře pro stohovací soupravu.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Kondenzační digestoř ConvoVent 4+*

Elektrické připojení	
Jmenovité napětí	1N~ 200-240V 50/60Hz
Jmenovitý příkon	260 W
Jmenovitý proud	1.9 A
Jištění	2.5 A
Rozměry bez obalu	
Šířka x výška x hloubka	892 x 373 x 1086 mm
Hmotnost bez obalu	86 kg
Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru**	500 mm

* Lze obdržet speciální kondenzační digestoře pro stohovací soupravu.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Dbejte prosím na tato upozornění:

Tento dokument slouží výhradně pro plánování.

Další technické údaje a pokyny pro instalaci a postavení jsou uvedeny v instalační příručce.