

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny viprospěktu s příslušenstvím)

Stohovací souprava

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Dovolené kombinace | 6.10 na 6.10 6.10 na 10.10 |
|--------------------|-------------------------------|

Při kombinaci dvou elektrických spotřebičů

Výběr "Stohovací souprava pro elektrické spotřebiče Convotherm 4"

Při kombinaci jednoho elektrického a jednoho plynového spotřebiče ve stohovací soupravě

Výběr "Stohovací souprava pro elektrické spotřebiče Convotherm 4", pokud:

Dolní konvektomat EB/ES

Horní konvektomat GB/GS

Výběr „Stohovací souprava pro plynové spotřebiče Convotherm 4“, pokud:

Dolní konvektomat GB/GS

Horní konvektomat EB/ES

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kondenzační digestoř ConvoVent 4*

| | |
|---|----------------------|
| Elektrické připojení | |
| Jmenovité napětí | 1N~ 200-240V 50/60Hz |
| Jmenovitý příkon | 130-260 W |
| Jmenovitý proud | 1.0-1.9 A |
| Jištění | 2.5 A |
| Rozměry bez obalu | |
| Šířka x výška x hloubka | 877 x 240 x 1085 mm |
| Hmotnost bez obalu | 66 kg |
| Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru** | 500 mm |

* Lze obdržet speciální kondenzační digestoře pro stohovací soupravu.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Kondenzační digestoř ConvoVent 4+*

| | |
|---|----------------------|
| Elektrické připojení | |
| Jmenovité napětí | 1N~ 200-240V 50/60Hz |
| Jmenovitý příkon | 130-260 W |
| Jmenovitý proud | 1.0-1.9 A |
| Jištění | 2.5 A |
| Rozměry bez obalu | |
| Šířka x výška x hloubka | 877 x 373 x 1085 mm |
| Hmotnost bez obalu | 85 kg |
| Bezpečnostní vzdálenost směrem vzhůru** | 500 mm |

* Lze obdržet speciální kondenzační digestoře pro stohovací soupravu.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Dbejte prosím na tato upozornění:

Tento dokument slouží výhradně pro plánování.

Další technické údaje a pokyny pro instalaci a postavení jsou uvedeny v instalační příručce.