

Mrazicí skříň GN 2/1 CN 700 SS

Technická specifikace



Mrazicí skříň GN 2/1 CN 700 SS

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

Chladicí a mrazicí skříň GN 2/1 patří do skupiny profesionálních skříní klimatické třídy 5 (40 °C, 40 % relativní vlhkosti), jsou určeny pro **časté otevírání a provoz při vysokých okolních teplotách**. Mají široké uplatnění, od restaurací, jídelen, řetězců rychlého občerstvení, řeznictví a čerpacích stanic s nabídkou potravin až po supermarkety s vlastní přípravou čerstvých potravin.

Skříň jsou vybaveny robustními plastem potaženými policemi s **nosností nejméně 60 kg/police**. Konstrukce zásuvů (podpěr polic) umožňuje snadné vkládání **nádob o rozměru GN1/1 nebo GN2/1 místo polic GN2/1**.



Klíčové vlastnosti

- Monobloková chladicí jednotka s dynamickým výparníkem a výkonné ventilátory zajišťují **rovnoměrné chlazení s vysokou účinností** chladicího systému.
- **Inovativní technologie cirkulace vzduchu** vhání studený vzduch na levé straně skříně a vysává jej na pravé straně, což umožňuje naplnit interiér až po strop skříně, aniž by se přerušilo proudění studeného vzduchu do všech částí skříně. Tato konstrukce chlazení umožňuje **větší využitelný objem skříně**.
- Jedinečné řešení odpařování kondenzátu pomocí tepla a rychlosti proudění vzduchu **snižuje spotřebu energie**.

Technická specifikace

Objem: 650 litrů

Teplotní rozsah: -18/-24 °C

Rozměry (š x h x v): 710 x 800 x 2000 mm

Počet polic: 4

Hmotnost: 162 kg

Příkon: 600 W

Napětí: 230 V/50 Hz

Kompresor: NT 2168 GK (40328)

Kondenzátor: C112 (40074)+IQ 24W (40311)
+D250 (40321)

Ventilátor výparníku: EBM 360 (40310)

Denní spotřeba: 6,67 kWh/24h

Doba rozmrazování: 6h / 20°C + 2min



Charakteristika

- Konstrukce z AISI 304
- Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite
- Plně automatický provoz
- Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm
- Oboustranné samo-zavírací dveře
- Elektronické ovládání
- Chlazení pomocí ventilátoru
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Nastavitelné nohy
- Zaoblené rohy pro snadné čištění
- Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C
- Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka
- Automatické elektrické odmrazování

Vybavení

- Nastavitelné a odnímatelné podpěry polic
- Dynamická monobloková chladicí jednotka
- 70 mm izolace z polyuretanu
- Samozavírací dveře
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Nerezové teleskopické nohy
- Plastem potažené police
- Vnitřní osvětlení
- Zámek

Volitelné možnosti

- Vzduchový filtr
- Kolečka
- Nožní pedál
- Vzdálená chladicí jednotka
- Police z nerezové oceli
- LED osvětlení
- Ekologické chladivo R290